SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Permabond Cleaner A

Peržiūrėtas ir pataisytas leidimas 3
žiūrėto ir pataisyto leidimo data 26-Apr-2007

1. MEDŽIAGOS AR PREPARATO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS TAPATUMO NUSTATYMAS

Produkto pavadinimas Permabond Cleaner A

Kompanija Permabond Engineering Adhesives Ltd
Wessex Business Park
Wessex Way
Colden Common
Hampshire
SO21 1WP
United Kingdom

Telefonas +44 (0)1962 711661

Faksas +44 (0)1962 711662

2 PAVOJINGUMO NUSTATYMAS.

Pagrindiniai pavojai Labai degi. Dirgina odą. Labai toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą.

Sąlytis su oda

3 . SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE INGREDIENTUS.

Pavojingi ingredientai

	Conc.	CAS	EINECS	Simboliai/Rizikos frazė (-s)
Butane	10-20%	106-97-8	203-448-7	F+; R12
Propane	10-20%	74-98-6	200-827-9	F+; R12
Heptane. (n-heptanas)	50-100%	142-82-5	205-563-8	F; R11 Xn; R65 Xi; R38 R67 N; R50/53

4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

Sąlytis su oda Plaukite su muilu ir vandeniu Jei išsivysto simptomai, kreipkitės į medikus.

Patekimas į akis Nedelsiant plaukite vandeniu apie 15 minučių, laikydami pakeltus vokus. Kreipkitės į medikus, jei simptomai tęsiasi.

Inhaliacija Nukentėjusįjį asmenį išneškite į gryną orą. Jei išsivysto simptomai, kreipkitės į medikus.

Nurijimas Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.

5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

Gesinimo medžiaga Sausas chemikalas putos.

Gaisro pavojus Degimo metu išsiskiria erzinantys, toksiniai ir kenksmingi dūmai. Anglies oksidas, anglies dioksidas ir nenustatyti hidrokarbonatai

Apsauginė įranga Naudokite: Autonominį kvėpavimo aparatą

Permabond Cleaner A

6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

Asmeniniai įspėjimai Pašalinkite visus užsidegimo šaltinius. Evakuokite personalą į saugią vietą.

Aplinkos įspėjimai Nepilkite produkto į drenažą.

Valymo metodai Maži kiekiai: Greitai garuoja. Didelis išsiliejimas: Surinkite, naudodami inertinę sugeriančiąją medžiagą. Iššluokite. Supilkite į utilizavimui tinkamus, pažymėtus etiketėmis konteinerius.

7. TVARKYMAS IR LAIKYMAS

Naudojimas Neįkvėpti dujų, dūmų, garų, aerozolių. Nepurkškite į atvirą liepsną ar ant kokios nors kitos įkaitusios medžiagos.

Laikymas Slėginis indas. Saugoti nuo saulės šviesos ir nelaikyti aukštesnėje nei 50 °C temperatūroje.

8. POVEIKIO KONTROLĖS PRIEMONĖS ARBA ASMENS APSAUGA

Leistinos ribos

Heptane. (n-heptanas)	Ilgalaikio poveikio ribine verte (IPRV) Mg/m3: 2085 Trumpalaikio poveikio ribine verte (TPRV) mg/m3: 3128 Neviršytina ribine verte (NRV) mg/m3: - Poveikio žymuo: -	Ilgalaikio poveikio ribine verte (IPRV) ppm: 500 Trumpalaikio poveikio ribine verte (TPRV) ppm: 750 Neviršytina ribine verte (NRV) ppm: -

Inžinierinės priemonės Užtikrinkite atitinkamą darbo vietos ventiliaciją.

Kvėpavimo apsauga Paprastai nereikia.

Rankų apsauga Rekomenduojamos nitrilinės gumos ar Viton™ pirštinės. Nenaudoti medvilninių ar kitų porėtų pirštinių.Pirštinės turi atitikti EN374 normoms.

Akių apsauga Apsauginiai akiniai ar veidą apsaugantis nuo užtiškimo skydas. Asmeninė akių apsauga turi atitikti EN 166 normoms.

Apsauginė įranga Dėvėti darbo uniformas, prijuostes ar labaratorijų chalatus. Plauti rankas prieš valgant, geriant ar naudojantis tualetu.

9. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

Apibūdinimas Skystis

Spalva Bespalvis

Kvapas Charakteristika

Virimo temperatūra 102°C

Žybsnio temperatūra -26°C

Garų slėgis 0.05 kPa

Santykinis tankis 0.68

Tirpumas vandenyje netirpus vandenyje

Klampumas ~0.7 mPa.s

10. STABILUMAS IR REAKTYVUMAS

Stabilumas Stabilus

Permabond Cleaner A

11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA

Koroziškumas	Dirgina odą.
Jautrumas	Nėra žinoma.
Pasikartojantis ar užsitęsęs poveikis	
Mutageniniai poveikiai	Nėra žinoma.
Kancerogeniniai poveikiai	Nėra žinoma.
Papildoma informacija	Toksinės šio produkto savybės nėra pilnai įvertintos. Rekomenduojama laikytis geros pramoninės higienos Vengkite tiesioginio sąlyčio su oda ar akimis. Nepraryti ir neįkvėpti.

12. INFORMACIJA APIE EKOLOGIJĄ

Ekologinė žala	Labai toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

13. ATLIEKŲ ŠALINIMAS

Bendra informacija	Atliekos turi būti tvarkomos pagal galiojančią savivaldybių, šalies bei regionų tvarką.
Utilizavimo metodai	Nebadyti ir nedeginti, net tuščio. Nepurkšti į atvirą liepsną ar ant kokios nors įkaitintos medžiagos
Pakuočių utilizavimas	Tuščiose talpose gali būti likęs produkto likutis; laikykitės SDL ir etikečių įspėjamųjų užrašų nuorodų, net jei talpos buvo ištuštintos.

14. INFORMACIJA APIE TRANSPORTĄ

ADR/RID

ID	-	**Tinkamas transportavimo pavadinimas**	AEROZOLIAI .
JT	1950	**Pakavimo grupė**	-
Klasė	2		

Tarptautinio pavojingųjų krovinių vežimo jūra kodeksas (IMDG)

JT	1950	**Pakavimo grupė**	-
Klasė	2	**Jūrų teršalas**	NO
EmS kodeksas	F-D S-U		

Tarptautinė Oro transporto asociacija (IATA)

JT	1950	**Pakavimo grupė**	-
Klasė	2	**Papildoma rizika**	see SP63

Permabond Cleaner A

Peržiūrėtas ir pataisytas leidimas 3
žiūrėto ir pataisyto leidimo data 26-Apr-2007

15. NORMINĖ INFORMACIJA

Simboliai

F - Labai degi; Xi - Dirginanti; N - Aplinkai pavojinga

Rizikos frazė (-s)

R11 - Labai degi.
R38 - Dirgina odą.
R50/53 - Labai toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.
R67 - Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą.

S-frazė (-s)

S9 - Pakuotę laikyti gerai vėdinamoje vietoje.
S16 - Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
S51 - Naudoti tik gerai vėdinamose vietose.

16. KITA INFORMACIJA

Rizikos frazių tekstas 2 skyriuje 3.

R11 - Labai degi.
R12 - Ypač degi.
R38 - Dirgina odą.
R50/53 - Labai toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.
R65 - Kenksminga – prarijus, gali pakenkti plaučiams.
R67 - Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą.

Bendra informacija

Šie SDL buvo paruošti remiantis 1999/45/EC ir 91/155/EEC direktyvomis. Pateikta informacija yra skirta pramoninio vartotojo sveikatos ir apsaugos lygio nustatymui. Būtina atsižvelgti į šalies sveikatos, darbų ir aplinkos apsaugos teisės aktus. Ši informacija nesudaro sąlygų naudoti šiuos klijus, kai kurioms specifinėms paskirtims.

Peržiūrėtas ir pataisytas leidimas

Šis dokumentas skiriasi nuo ankstesnės versijos šiose vietose:
2 - pavojingi ingredientai