

## **Molykote® G-2001**

**Aprašymas** – Sintetinis konsistencinis tepalas su ličio-kalcio tirštikliu. Užtikrina puikias tepimo charakteristikas, esant žemai temperatūrai, ir garantuoja puikiausią apsaugą nuo korozijos ir dilimo. Kadangi nėra kietųjų tepimo medžiagų, šis produktas tinka mažiems ir vidutinio dydžio guoliams, kurie dirba aukštose temperatūrose.

**Pritaikymas** – Greitasūkiams guoliams. Špindeliams. Greitai judantiems pozicionavimo mechanizmams. Formavimo peiliams. Chemijos pramonėje ir popieriaus perdirbimui.

**Ypatumai** – Platus darbo temperatūrų diapazonas. Gali būti naudojamas aukštose temperatūrose. Puikios charakteristikos, esant žemoms temperatūroms. Puiki, konsistencijos priklausomybės nuo temperatūros, kreivė.

**Sudėtis** – Sintetinė alyva (PAO). Ličio-kalcio tirštiklis. Korozijos inhibitorius.

**Darbo temperatūra** – nuo -50 iki +130°C

**Pakuotės** – Kartridžas: 375 g; Indas: 1 kg; Kibiras: 25 kg; Statinė: 180 kg