

Molykote® G-4700

Aprašymas – Specialus tepalas, kuris apjungia platų darbo temperatūrų diapazoną ir suderinamumą su daugeliu medžiagų, į vieną visumą.

Pritaikymas – Ilgalaikis tepalas surinkimui ir techniniam aptarnavimui. Gali būti naudojamas daugelyje sričių, reikalaujančių konsistencinio tepalo, jei jos nesurištos su maisto produktų perdirbimu. Joms galima priskirti metalo apdirbimo įrangą, variklius, ventiliatorius, orapūtes, konvejerius, ratų guolius, o taip pat įrangą, gaminamą pagal užsakovo pageidavimus ir reikalaujančią ilgalaikio ir atsparaus didelėms apkrovoms tepalo.

Ypatumai – Platus pritaikymo spektras. Platus darbo temperatūrų diapazonas. Suderinamumas su daugeliu medžiagų; Atitinka normoms Cinninnati Machine P-64, Ford ESA-MIC75-B, GM998525H.

Sudėtis – Polialfaolefinas. Ličio komplekso tirštiklis. Kietosios tepimo medžiagos.

Darbo temperatūra – nuo -40 iki +177°C

Pakuotės – Kartridžas: 400 g; Indas: 1 kg; Kibiras: 25 kg;