

## **Molykote® G-n Plus**

**Aprašymas** – Tirsta tepimo pasta, metalinių detalių surinkimui ir „prileidimui“.

**Pritaikymas** – Naudojama visų tipų mašinų presuojamoms detalėms. Kaip „prisirbimo“ tepalas naujiems mechanizms ir pavarų dėžėms. Pastovus tepimas mechnizmuose, kurie juda nežymiai arba retkarčiais, o taip pat gręžimui, pjovimui ir sriegimui. Sėkmingai naudojama sraigtniuose špindeliuose, velenų šlicams, krumpiaratinėms pavaroms, sliekinėse pavarose ir transmisijose, sraigtams, vožtuvams, siurbliams, instrumentų kreipiančiosioms staklėse, o taip pat rutulinių guolių sandarinimui ir pritrynimui, poveržlėms, ratams, flanšams ir varžtams.

**Ypatumai** – Didelė keliamoji galia. Žemas trinties koeficientas. Apsaugo nuo frikcinės korozijos ir atplaišų susidarymo. Apsaugo nuo judėjimo šuoliais. Geros antikorozinės savybės. Mažina korozinio dilimo galimybes. Supaprastina išardymo procesą.

**Sudėtis** – Mineralinė alyva. Tirštiklis. Kietosios tepimo medžiagos..

**Darbo temperatūra** – nuo -25 iki +450°C

**Pakuotės** – Tūbelė: 100 g; Indai: 250 g, 500 g; Kibirai: 5 kg, 25 kg;