

Molykote® PG-54

Aprašymas – Didelio efektyvumo konsistencinis tepalas poroms metalas/plastikas, plastikas/plastikas ir guma/metalas, dirbančioms nuo mažų iki pakankamai didelių greičių, ir veikiamoms nuo mažų iki vidutinių apkrovų.

Pritaikymas – Tinkamas tepimo taškams, dirbantiems nuo mažų iki vidutinių greičių ir apkrovų. Naudojamas betriukšmių blokų įvorėms, video-audio kasetėms, vandens siurblių tarpinėms, stabdžių stebulių kreipiančiosioms, valdymo trosų, o taip pat skalbimo ir indų plovimo mašinų slystantiems paviršiams tepti.

Ypatumai – Maža oksidacija. Platus darbo temperatūrų diapazonas. Geros charakteristikos, esant žemai temperatūrai. Žemas trinties koeficientas. Gera apsauga nuo korozijos. Puikus suderinamumas su daugeliu plastikų ir elastomerų.

Sudėtis – Silikoninė alyva. Ličio komplekso tirštiklis. Kietosios tepimo medžiagos. EP priedai.

Darbo temperatūra – nuo -50 iki +180°C

Pakuotės – Tūbelė: 100 g; Indas: 1 kg; Kibirai: 5 kg, 25 kg; Statinė: 180 kg.