

Molykote® D

Aprašymas – Šviesios spalvos kieta tepimo pasta, metalinių detalių surinkimui ir suleidimui.

Pritaikymas – Slystantys paviršiai ir frikciniai kontaktai, kurie veikiami didelių spaudimų ir reikalauja „švaraus“ tepimo, ypač prie mažų greičių, o taip pat kaip „pridirbimo“ tepalas. Sėkmingai naudojama daugelyje elektrotechnikos ir buitinės technikos frikcinių kontaktų, pakavimo ir biuro technikoje, preciziniuose įrengimuose, maisto ir alaus gamybos pramonėje, taip pat tekstilės pramonėje ir plastmasių perdirbimo įrenginiuose. Visur, kur neįmanomas plonasluoksnis tepimas, rekomenduojama konsistencinė pasta– *Molykote® DX*. Ji gali būti užnešama teptuku, skudurėliu ar švirškštu, skirtu konsistenciniam tepalui.

Ypatumai – Didelė keliamoji galia. Apsaugo nuo judėjimo šuoliais ir kirtimosi. Gera apsauga nuo korozijos. Puiki apsauga nuo korozinio dilimo. Švara.

Sudėtis – Mineralinis tepalas. Tirštiklis. Kietosios tepimo medžiagos.

Darbo temperatūra – nuo -25 iki +250°C

Pakuotės – Aerozolis: 400 ml; Tūbelė: 50 g; Indas: 1 kg; Kibirai: 5 kg, 25 kg