

Molykote® G-Rapid Plus

Aprašymas – Tiršta tepimo pasta su ypač žemu trinties koeficientu, metalinių detalių surinkimui ir „prileidimui“.

Pritaikymas – Naudojama visų tipų mašinų presuojamoms detalėms. Kaip „prisidirbimo“ tepalas naujiems mechanizms ir pavarų dėžėms. Pastovus tepimas mechnizmuose, kurie juda nežymiai arba retkarčiais, o taip pat gręžimui, pjovimui ir sriegimui. Sėkmingai naudojama sraigtiniuose špindeliuose, velenų šlicams, krumpiaratinėms pavaroms, sliekinėse pavarose ir transmisijose, sraigtams, vožtuvams, siurbliams, instrumentų kreipiančiosioms staklėse, o taip pat rutulinių ir ritininių guolių montavimui, skriemuliams, ratams, flanšams ir varžtams.

Ypatumai – Didelė keliamoji galia. Žemas trinties koeficientas. Apsaugo nuo užsikirtimo ir atplaišų susidarymo. Panaikima judesio netolygumus. Mažina korozinio dilimo galimybes. Užtikrina rezervinio (avarinio) tepimo galimybę.

Sudėtis – Mineralinė alyva. Kietosios tepimo medžiagos.

Darbo temperatūra – nuo -35 iki +450°C

Pakuotės – Aerezolis: 400 ml; Tūbelė: 50 g; Indai: 250 g, 1 kg; Kibirai: 5 kg, 25 kg;