DOW CORNING

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH II priedo 31 straipsnį

Variantas: 1.2
Peržiūrėjimo data 03.07.2007

MOLYKOTE(R) P-1600 COPPER PASTE

1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS,PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS

Prekinis pavadinimas : MOLYKOTE(R) P-1600 COPPER PASTE

Įmonė : Dow Corning S.A.
rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C
B-7180 Seneffe
Belgium

Tarnyba :

Dow Corning Central Europe	Tel: +49 6112371	
	Fax: +49 611237609	
Dow Corning Northern Europe	Tel: +44 1676528000	
	Fax: +44 1676528001	
Dow Corning Southern Europe	Tel: +33 472841360	
	Fax: +33 472841379	

Telefonas skubiai informacijai suteikti :

Dow Corning (Barry U.K. 24h)	Tel: +44 1446732350
Dow Corning (Wiesbaden 24h)	Tel: +49 61122158
Dow Corning (Seneffe 24h)	Tel: +32 64 888240

Elektroninio pašto adresas (Saugos Duomenų Lapas) : sdseu@dowcorning.com

Medžiagos ar preparato paskirtis : Riebikliai ir priedai

2. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO GALIMI PAVOJAI

Nepavojinga pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH II priedo 31 straipsnį.
Ši informacija pagrįsta panašių produktų tyrimų duomenimis.

3.CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO SUDĖTIS. INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS

Cheminė charakteristika: Neorganinių ir organinių junginių mišinys.

Pavojingi Ingredientai:

Pavadinimas	CAS Nr.	EINECS/ ELINCS Nr.	Konc. (Svoris, %)	Klasifikacija	
Kalcio dihidroksidas	1305-62-0	215-137-3	31,0	Xi	R38 R41
Distiliatai (nafta), tirpikliu deparafinuoti,lengvieji parafininiai;sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant žali	64742-56-9	265-159-2	<=22,0		
Distiliatai (nafta), tirpikliu deparafinuoti, sunkieji parafininiai	64742-65-0	265-169-7	<=22,0		
Distiliatas (nafta), gautas	64741-96-4	265-097-6	19,0		

ekstrakcija tirpikliais, turintis naftenų sunkusis			
Asfaltai (nafta), deparafinuoti tirpikliu	64742-62-7	265-166-0	10,0
Polibutenas	9003-29-6	Išimtis arba neturima	5,0
Distiliatai (nafta), hidrinti lengvieji parafininiai	64742-55-8	265-158-7	3,9

4.PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS

Patekus į akis : Plauti vandeniu.

Patekus ant odos : Plauti vandeniu.

Įkvėpus : Išvesti į tyrą orą

Nurijus : Pirmosios pagalbos tikriausiai neprireiks.

5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

Tinkamos gaisro gesinimo priemonės : anglies dioksidas (CO2), putos , sausi milteliai ar vandens purslai Vanduo gali būti naudojamas ugnies poveikyje esančioms talpykloms atvėsinti.

Netinkamos gesinimo priemonės : Nežinomas

Pavojai gaisro gesinimo metu : Nežinomas

Speciali apsauginė įranga gaisro gesintojams : Turi būti naudojamas autonominis kvėpavimo aparatas ir vilkima apsauginiais drabužiais. Talpyklas vėsinti apipurškiant vandeniu, kol visiškai bus užgesintas gaisras. Pagal Jūsų vietinį neatidėliotinų veiksmų avarijų atvejais planą nustatykite poreikį evakuacijai ar ploto izoliacijai.

Pavojingi Degimo Produktai : Gaisro ar labai aukštos temperatūros sąlygomis vykstančio produkto terminio skilimo metu gali išsiskirti šie skilimo produktai: Anglies oksidai ir nepilnai sudegusių anglies junginių pėdsakai. formaldehido Foforo produktai.

6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

Asmeninės apsaugos priemonės : Naudoti asmenines apsaugos priemones.

Aplinkos teršimo prevencijos priemonės	:	Neišleisti didelių kiekių į kanalizaciją ar paviršinius vandenis.
Valymo būdai	:	Nugrandyti ir patalpinti į pritaikytą talpyklą su dangčiu. Išsiliejęs produktas padaro paviršių labai slidžiu.

7. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

Saugaus naudojimo rekomendacijos	:	Vengti patekimo ant odos ir į akis. Rekomenduojama bendroji apykaitinė vėdinimo sistema. Rekomenduojamas vietinis vėdinimas.
Sandėliavimo sąlygos	:	Nelaikyti kartu su oksidatoriai Pakuotę laikyti uždarytą ir saugoti nuo vandens ir drėgmės.
Specifinis naudojimas	:	Pageidaujant, nurodyti tinkamą saugos duomenų lapą.
Netinkamos pakavimo medžiagos	:	Nežinomas

8. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO POVEIKIO PREVENCIJA

Inžinerinės priemonės : Vėdinimas: Taip pat žiūrėti 7 skyrių.

Poveikio ribinės vertės

Pavadinimas	CAS Nr.	Ekspozicijos ribos
Kalcio dihidroksidas	1305-62-0	5 mg/m3 TWA
Distiliatai (nafta), tirpikliu deparafinuoti,lengvieji parafininiai;sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant žali	64742-56-9	10 mg/m3 STEL Oil Mist,mineral 5 mg/m3 TWA Oil Mist,mineral
Distiliatai (nafta), tirpikliu deparafinuoti, sunkieji parafininiai	64742-65-0	10 mg/m3 STEL Oil Mist,mineral 5 mg/m3 TWA Oil Mist,mineral
Distiliatas (nafta), gautas ekstrakcija tirpikliais, turintis naftenų sunkusis	64741-96-4	10 mg/m3 STEL Oil Mist,mineral 5 mg/m3 TWA Oil Mist,mineral
Asfaltai (nafta), deparafinuoti tirpikliu	64742-62-7	10 mg/m3 STEL Oil Mist,mineral 5 mg/m3 TWA Oil Mist,mineral
Polibutenas	9003-29-6	10 mg/m3 STEL Oil Mist,mineral 5 mg/m3 TWA Oil Mist,mineral
Distiliatai (nafta), hidrinti	64742-55-8	10 mg/m3 STEL Oil Mist,mineral

lengvieji parafininiai		5 mg/m3 TWA Oil Mist,mineral

Asmeninės apsaugos priemonės

Kvėpavimo takų apsaugos priemonės	:	Turi būti naudojama tinkama kvėpavimo takų apsauga jei produktas naudojamas dideliais kiekiais, uždarose erdvėse bei kitomis sąlygomis, kai tikėtina, kad bus pasiektos ar viršytos profesinio poveikio ribinės vertės. Tinkama kvėpavimo takų apsauga turi būti naudojama, jei produktas naudojamas tokiomis sąlygomis, kai gali susidaryti aerozolis ar rūkas, tokio kaip purškimas ar panašaus naudojimo metu. Rekomenduojama filtruojamoji puskaukė. Rekomenduojamas filtro tipas: BP Filtro tipo pasirinkimas priklauso nuo darbo vietoje naudojamos cheminės medžiagos tipo ir kiekio. Dėl filtrų charakteristikų kreiptis į kvėpavimo takų apsaugos priemonių tiekėją.
Rankų apsaugos priemonės	:	Apsauginės nuo chemikalų pirštinės turėtų būti mūvimos kai gali įvykti pakartotinas ar ilgai trunkantis sąlytis. Viton(TM). 4H(TM). Silver shield(TM). Dėl pirštinių prasiskverbimo trukmės ..., kreiptis į apsauginių nuo chemikalų pirštinių tiekėją.
Akių apsaugos priemonės	:	Turi būti naudojami apsauginiai akiniai.
Odos ir kūno apsaugos priemonės	:	Nereikalaujama specialių apsaugos priemonių.
Higienos priemonės	:	Laikytis geros gamybinės higienos praktikos. Plauti rankas po naudojimo, ypač prieš valgį, gėrimą, rūkymą.
Aplinkos ekspozicijos kontrolės priemonės	:	žiūrėti 6 ir 12 skyrius.
Papildoma informacija	:	Šios atsargumo priemonės skirtos naudojant kambario temperatūroje. Naudojimas aukštesnėje temperatūroje ar aerozolinio bei mechaninio purškimo taikymas, gali pareikalauti papildomų atsargumo priemonių.

9. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

Pavidalas

Agregatinė būsena: pasta **Spalva:** bronzos **Kvapas:** silpnas

Svarīgākā veselības, drošības un vides aizsardzības informācija

Sprogumo savybės	:	Ne
Tankumas	:	1,12
Oksidavimosi savybės	:	Ne

Aukščiau išdėstyti duomenys neskirti naudoti produkto specifikacijų rengimui. Prieš rašant specifikacijas, susisiekti su kompanija Dow Corning .

10. CHEMINĖS MEDŽIAGOS IR PREPARATO STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

Stabilumas	:	Įprastomis naudojimo sąlygomis stabilus.
Vengtinos sąlygos	:	Nenustatytas.
Vengtinos medžiagos	:	Gali reaguoti su stipriais oksidatoriais.
Pavojingi skilimo produktai	:	Gaisro ar labai aukštos temperatūros sąlygomis vykstančio produkto terminio skilimo metu gali išsiskirti šie skilimo produktai: Anglies oksidai ir nepilnai sudegusių anglies junginių pėdsakai. formaldehido Foforo produktai.

11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA

Patekus į akis [2]	:	Nestipriai dirginantis.
Patekus ant odos [2]	:	Nestipriai dirginantis.
Įkvėpus	:	Neigiamo poveikio paprastai nesitikima.
Nurijus	:	Maži kiekiai, naudojimo metu patekę į burną per rankas, neturėtų pakenkti. Nurijus didelius kiekius, gali sukelti virškinimo diskomfortą.
Papildoma informacija	:	Šio produkto sudėtyje yra miltelių, pavojingų įkvėpus. Tai nėra tiesiogiai susiję su paplitusia agregatine produkto būsena, kuri nėra įkvepiama. Aukštesnėje kaip 150°C temperatūroje ir sąlytyje su oru iš produkto gali išsiskirti formaldehido garai. Formaldehido garai yra vertinami kaip kancerogenas, toksiški įkvėpus ir dirginantys akis bei kvėpavimo takus. Turi būti griežtai laikomąsi ekspozicijos ribinių dydžių.

[1] Pagrįsta produkto tyrimų duomenimis.
[2] Pagrįstas panašių produktų tyrimų duomenimis.

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

Išlikimas aplinkoje ir pasiskirstymas

Kieta, netirpi vandenyje medžiaga. Neigiamo poveikio nenumatoma.

Ekotoksiškumas

Nėra neigiamo poveikio vandens orgnizmams.

Biologinis kaupimas : Nėra biologinio kaupimo galimybės.

Poveikis nuotekų valymo įrenginiams

Nenumatomas neigiamas poveikis bakterijoms.

13. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO ATLIEKŲ TVARKYMAS

Produkto šalinimas : Šalinti pagal vietines taisykles. Pagal Europos atliekų katalogą, atliekų kodai nėra specifiniai produktui, bet specifiniai pritaikymui. Atliekų kodus turi suteikti naudotojas, pageidautina aptarus su atliekų tvarkymą prižiūrinčiomis institucijomis.

Pakuotės šalinimas : Šalinti pagal vietines taisykles. Atliekų kodus turi suteikti naudotojas, pageidautina aptarus su atliekų tvarkymą prižiūrinčiomis institucijomis.

14. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO VEŽIMAS

Kelių transportui. / Geležinkelių transportas (ADR/RID)

ADR/RID netaikoma.

Jūrų transportas (IMDG)

IMDG kodas nepriklauso.

Oro transportas (IATA)

Nėra IATA taisyklių objektas.

15. TEISINĖ REGLAMENTACIJA IR INFORMACIJA, NURODYTA MEDŽIAGOS, PREPARATO PAKUOTĖS ETIKETĖJE

Klasifikavimas ir ženklinimas pagal direktyvą 67/548/EEB.

S-frazė (-s) : S24/25 Vengti patekimo ant odos ir į akis.
S51 Naudoti tik gerai vėdinamose vietose.

Ši informacija pagrįsta panašių produktų tyrimų duomenimis.

Nacionaliniai teisės aktai / taisyklės

Ozoną ardantys chemikalai : Gamyboje nenaudojamos ir nesusidaro ozoną ardančios medžiagos.

Būsena

EINECS : Visi ingredientai įtraukti į sąrašą, taikomos išimtys ar yra notifikuoti (ELINCS).

16. KITA INFORMACIJA

Preparato saugos duomenų lapas parengtas pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH II priedo 31 straipsnį, su tuo susijusius jo keitinius, suderintus įstatymų, taisyklių, administracininės teisės aktų reikalavimus dėl pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo, pakavimo ir ženklinimo.

Šio produkto saugos duomenų lapo gavėjo atsakomybė yra užtikrinti, kad saugos duomenų lapo informaciją tinkamai perskaitytų ir suprastų visi asmenys, kurie gali naudoti, tvarkyti produktą, šalinti jo atliekas ar kitaip būti sąlytyje su produktu. Jei gavėjas vėliau gamina naują produktą, panaudodamas kompanijos Dow Corning produktą, tai išimtinai gavėjo atsakomybė yra užtikrinti visos svarbios informacijos iš kompanijos Dow Corning produkto saugos duomenų lapo perkėlimą į savo gaminio saugos duomenų lapą pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH II priedo 31 straipsnį.

Visi duomenys ir nurodymai, pateikti šiame saugos duomenų lape, yra pagrįsti saugos duomenų lape nurodytai datai turimomis mokslo ir technikos žiniomis. Kompanija Dow Corning neatsakinga už tą duomenų apie produktą, pateiktų šiame saugos duomenų lape, trūkumą, kuris yra sąlygotas esamo mokslo ir technikos žinių lygio.

Kaip nurodyta aukščiau, šis saugos duomenų lapas parengtas atsižvelgiantį galiojančius Europos įstatymus. Jei Jūs įsigijate šią medžiagą ne Europos Bendrijos teritorijoje, kur atitiktis įstatymams gali skirtis, tos šalies, kurioje parduodama ar kuriai skirta naudoti ši medžiaga, kompanijos Dow Corning tiekėjo Jūs turite gauti saugos duomenų lapą. Atkreipkite dėmesį, kad atskirų šalių, pasižyminčių skirtingais atitikties reikalavimais, netgi to paties preparato saugos duomenų apo forma ir turinys gali skirtis. Iškilus bet kokiam klausimui, prašome kreiptis į mūsų kompanijos Dow Corning vietinį tiekėją.

R38 Dirgina odą., **R41** Gali smarkiai pažeisti akis.